Ул. Земляной Вал, д. 9, г. Москва, 105064
8 800 200 22 77
www.rockwool.ru

ФАСАД БАТТС ОПТИМА

ФАСАД БАТТС ОПТИМА – жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, устойчивые к деформациям. Изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Лицевая сторона плит маркируется; монтаж рекомендуется производить маркированной стороной наружу (вверх).

Описание и применение

Плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС ОПТИМА используются в качестве теплоизоляционного слоя в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является основанием для нанесения штукатурного слоя.

Плиты в фасадной системе крепятся клеевым способом с дополнительным механическим креплением. Механическое крепление осуществляется фасадными тарельчатыми анкерами.

Наименование продукта	ФАСАД БАТТС ОПТИМА
Тип продукта	Жёсткие плиты
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	КМ0 (Негорючие)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С λ_{10} λ_{25} $\lambda_{А}$ $\lambda_{Б}$	 0.037 0.039 0.040 0.042
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее	40
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа не менее	15
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па	0.3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м^2 не более	1.0
Плотность номинальная, кг/м^3	110±10%
Длина * Ширина, мм	1000*600; 1200*600
Толщина, мм	50-250