

WIRED MAT 50

WIRED MAT 50 производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной проволоки. Кроме того, мат прошивается гальванизированной проволокой.



Описание и применение

WIRED MAT 50 используется для изоляции трубопроводов, газоходов, воздухопроводов, дымовых труб, промышленного и энергетического оборудования.

Крепление осуществляется с помощью приварных штифтов, бандажей или вязальной проволоки.

Наименование продукта	WIRED MAT 50
Тип продукта	Прошивной мат
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	КМ0 (Негорючие)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C	
λ_{10}	0.034
λ_{25}	0.036
λ_{125}	0.057
λ_{300}	0.115
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более	1.0
Максимальная температура применения, °C	-180 +570
Плотность номинальная, кг/м ³	50±10%

Размеры				
Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке, м ²	Количество в упаковке, м ³
5000	1000	50	5	0,25
4500		60	4,5	0,27
4000		70	4	0,28
2000		80	2	0,16
2000		100	2	0,2